

ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA A CORTE E PERFURAÇÃO

FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Mangote Max Defender

Certificado: CA 42.301

Tamanhos Tamanho P

Disponíveis: Tamanho M

Tamanho G

Tamanho XG

DESCRIÇÃO

Mangote de segurança, ambidestro, tricotado em fios Dupont™ Kevlar® armor, com forro em tecido Dupont™ Kevlar® de alta resistência, punho contínuo e fechamento em velcro no braço possui proteção contra projeção de fagulhas extremamente confortável devido a sua característica de elasticidade malha fechada, protege contra perfurações. Protege contra fagulhas e processos de soldas, podendo ser utilizada no manuseio de equipamentos como lixadeiras, furadeiras, facas elétricas, máquinas de corte entre outros.

CARACTERÍSTICAS

Elevado grau de conforto durante a sua utilização e uma excelente proteção para os braços e antebraços, devido a sua confecção em fios dupont armor e a forração em tecido Dupont™ Kevlar®, protegendo, como por exemplo, contra impactos de laminas olfa e facas, atendendo aos níveis 4544F da norma EN 388 de riscos mecânicos e nível a1 + a2 na norma ISO 11612 para proteção térmica e processos de solda.

APLICAÇÕES

O mangote Max Defender é indicado para a utilização para a área de vulcanização, podendo ser utilizado tanto no braço direito quanto no braço esquerdo

OBSERVAÇÕES


Tamanho, lote e fabricação: etiqueta costurada no mangote.

«DUPONT»

Kevlar


NORMAS TÉCNICAS

EN 388



4 5 4 4 F

ISO 11611:2015



CLASSE 1
A1+A2

ISO 11612:2015



A1+A2 BX C3 DX EX F3

